




## RUST STOP



COVERAGE



DIRECT TO RUST



RUST STOP

**MASTON RUST STOP RUOSTEENPYSÄYTTÄJÄ** pysäyttää tehokkaasti jo alkaneen ruostumisen. Käyttöohje: Puhdista käsiteltävä pinta liasta, rasvasta ja irtoruosteesta. Sekoita hyvin ja levitä kovalla siveltimellä. Hetken kuluttua käsitelty pinta alkaa mustua. Tämä on merkki ruosteenpysäytysprosessin käynnistymisestä. Olosuhteista ja pinnasta riippuen 1-3 tunnin kuluttua käsittelystä (+20 °C) on ruostuminen täysin pysäytetty. Hio epätasaisuudet. Poista hiontapöly ja pyyhi pinta Maston Aceton:illa. Pinnan jatkokäsittely mahdollista pakkeliilla, ruostesuoja- tai tavallisella pohjamaalilla. Sopii myös galvanoidun metallin päälle.



CLEAN UP




MIX



BRUSH



WAIT UNTIL BLACK



+20°C  
1-3H



CLEAN



OVERPAINT  
ALL  
PAINTS



CLEAN  
WITH WATER



PRIMER  
SANDABLE  
2H

### SIDEAINE:

Alkydisidos, vesopohjainen

EU VOC-ARVO: VOC 0,16 g/L

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

PÄÄLLEMAALAUUS: 3 tunnin kuluttua

KOKO: 200 ml

MYyntierä: 6 kpl

TUOTENRO 607600 EAN 6412496076003

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599