



MOTORCYCLE COLORS HEATRESISTANT



COVERAGE


HEAT RESISTANT

NO CORROSION






RUST STOP

MATERIAL

MAX +260 / +400°C



HARDNESS



DANGER

CAR-REP® HEAT RESISTANT AEROSOL PAINT +260 °C/+400 °C. Helppokäyttöinen kuumakestospraymaali, jonka lämmönkesto on +260°C / +400°C. Käyttökohteita mm. pakoputkistot, moottoripyörän sylinterit, uuniluukut, kiukaat, ulkogrillit, savupiiput, joiden käyttölämpötila ei ylitä +260°C / +400°C. Paras työskentelylämpötila on +20 °C. Maalipinta on ilmakei vuova. Muista suojata pinnat joita ei maalata.

SIDEAINE:

Silikoni, liuotinohenteinen

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

satiini 35-50 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 260 °C / 400 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-CONTENT: 630 g/L

PÄÄLLEMAALAU: 15 minuutin kuluessa tai 24 tunnin jälkeen

KOKO: 400ml

MYNTIERÄ: 6 kpl

CAR-REP MOTORCYCLE ENGINE SATIN BLACK 400ML HEAT RES. 260 °C

TUOTENRO CR407215

EAN 6412490031824



SATIINI

CAR-REP MOTORCYCLE EXHAUST BLACK MATT 400ML HEAT RES. 400 °C

TUOTENRO CR407210

EAN 6412490031817



MATTA

Ohjeet voimassa, kun 20°C, ilman suhteellinen kosteus 20% - 70%