

WRINKLE SPRAY



ERIKOISMAALIT

RYPPYMAALI SPRAY 400 ML

Car-Rep® Wrinkle paint, Ryppymaali luo pinnalle näyttävän rakenteen ja on omiaan lisäämään persoonallisuutta lähes mihin tahansa metallipintaan. Valmistettu akryylisideaineista ja laadukkaista väripigmenteistä. Peittää hyvin. Pinnoite on erittäin kova ja antaa erinomaisen suojan rasvaa, rasvanpoistajaa ja ruostetta vastaan. Lämmönkesto 120 °C.

Käyttökohteita: Venttiilien kannet, metalliset mittaristot, startit, laturit, ovipaneelit, vaihdekepit ja vivut. Muovipinnoille käytettäessä on maalattava kohde ensin käsiteltävä ensin Car-Rep® Plastic Primerilla (muovipohjamaalilla).

OMINAISUUDET:

Strukturimaali
 Voidaan maalata märkää-märälle tai kuivalle pinnalle
 Erinomainen peitto ja tartunta
 Tasoittuu nopeasti
 Nopeasti kuivuva
 Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
 UV-suojattu
 Kestää iskuja eikä naarmuunnu helposti
 Kova pintainen, mutta silti joustava

TEKNISEET TIEDOT:

Pohja: Akryyli
 Värit: musta, punainen ja hopea
 Haju: liuotin

VOC: II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 586g/l

PEITTO:

Riippuen pohjasta ja taustan väristä:
 400 ml riittää n.1,0-1,5 m² :lle
 Kuivumisaika (+20 °C, 50% suhteellinen ilmankosteus)
 Pölykuiva: n. 10 minuuttia
 Kosketuskuiva: n. 20 minuuttia
 Lopullinen kovuus: n. 24 tunnin kuluttua
 Kuivumisaikaan vaikuttavat lämpötila, ilmankosteus ja maala-
 tun kerroksen paksuus.
 Lämmönsieto: 120 °C

KÄYTTÖOHJEET

Suihkuta ensin ohut kerros n. 25 cm etäisyydeltä ja anna kuivua n. minuutti. Suihkuta ohut märkä kerros, jotta varmistetaan maalin tarttuminen. Pinnan karheutta voidaan säädellä vaihtelemalla ruiskutusetäisyyttä: pidemmältä sprayattuna (max. 60cm), karkeampi pinta. Ja mitä lähempää sprayaa (min. 20 cm) tulee tasaisempi pinta. Anna aina edellisen kerroksen kuivua muutamia minuutteja kosketuskuivaksi ennen seuraavan kerroksen maalaamista. Lämpötila ja ruiskutusetäisyys vaikuttaa kuivumisaikaan. Suihkuttamalla useita kerroksia saat enemmän ryppyjä aikaiseksi.

HUOM! Jos haluat hyvin epätasaisen pinnan ja suihkutat kaukaa, huomaa, että suihkesumu on paljon kuivempaa. Jatka ruiskuttamalla ohjeiden mukaisesti vaikka rakenne on aivan kuiva ja näyttää epätasaiselta. Kun olet valmis, sprayaa lopullinen, märkä kerros pinnalle, jolla varmistat epätasaisen kovan pinnan.

VARASTOINTI:

60 kk
 (+10 ° – + 25° C, suhteellinen ilmankosteus enintään 60%)

KOKO: 400 ml

MYNTIERÄ: 6 kpl



CR01052 Musta



CR01053 Punainen



CR01054 Hopea