

HEAT RESISTANT



Lämmitystä vaativat kuumakestospraymaalit

KUUMAKESTOMAALIT

KUUMANKESTO SPRAY 600°C 400ML

Näiden helppokäyttöisten aerosolimaalien lämmönkesto on jopa +600 ° C . Soveltuu käytettäväksi uunien ja kattiloiden ulkopinnoilla, savupiippujen, grillien ja ajoneuvojen pakoputkistoissa ja vastaavissa kohteissa, joiden käyttölämpötila on enintään + 600 ° C.

Muista suojata pinnat, joita ei maalata! Käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua n. 30 min (+20°C). Maalipinta saavuttaa lopulliset ominaisuutensa, kun sitä on lämmitetty +200°C:ssa n. 60 min ajan. Mikäli maalaat useampia kerroksia, niin suorita lämmitys myös kerrosten välillä.

OMINAISUUDET:

Käyttö: Lämmönkestävä spraymaali, ei yli +600 ° C
Tarttuvuus: Erinomainen tartunta
Kemikaalinkesto: kestää kemikaaleja kuumennuksen jälkeen
Säänkestävä: erinomainen
Pohja: Silikoni pohjainen

PEITTO:

Riittäisyys: 1,0 - 2,0 m² *)
Pölykuiva: 5-10 min *)
Kosketuskuiva: 10-20 min *)
Päällemaalaus: 15 min sisällä edellisestä kerroksesta tai 7 päivän jälkeen.
Kuumuudenkesto: +600 °C

*J HUOM! Peitto riippuu monista tekijöistä, mukaanlukien pohja, huokoisuus, värisävy ja kosteuspitoisuus. Kuivumisaika riippuu materiaalista, kosteuden- ja ilman lämpötilasta sekä maalikerroksen paksuudesta.

VOC: II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 633g/l

VARASTOINTIKESTÄVYYS:

36 kuukautta
(+10 ° - + 25 ° C, suhteellinen ilmankosteus enintään 60%)

MYyntierä: 6 KPL

KOKO: 400 ml



CR01090
600° VALKOINEN



CR01091
600° HOPEA



CR01092
600° MUSTA